



MODERN DRIVE SAE 0W20 API SQ ACEA C5/C6

Descripción

BENZOL® El Modern Drive SAE 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 es un avanzado aceite de motor europeo de baja viscosidad totalmente sintético PAO Technology para motores modernos de gasolina y diésel ligeros con sistemas de postratamiento DPF/TWC. La tecnología API SQ apoya el consumo de combustible, la protección LSPI, la compatibilidad con el sistema de emisiones, la durabilidad del turbocompresor y una limpieza superior en trenes motrices de alta eficiencia.



Aplicaciones

BENZOL® Se recomienda el aceite de motor totalmente sintético SAE 0W20 para motores europeos modernos de gasolina y diésel ligero que requieren rendimiento C5/C6. Adecuado para vehículos turboalimentados, con inyección directa y control de emisiones donde el fabricante recomienda SAE 0W-20 y la categoría ACEA indicada.

Especificaciones y aprobaciones

API SQ and RC (Resource Conserving), ACEA C5/C6, ILSAC GF-7A, BMW LL-17FE+/ LL-14FE+, Chrysler MS-12145/ MS-6395, MB 229.72/ MB 229.71, Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C954-A1/ WSS-M2C952-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C947-B1, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos™D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, Opel Vauxhall OV 040 1547-A20, Volkswagen VW 508 00/509 00, VWC 530 57, Volvo VCC C6SP/ VCC RBS0-2AE

Especificaciones técnicas

Beneficios de rendimiento

- Tecnología PAO de viscosidad baja
- Rendimiento en el consumo de combustible
- Compatibilidad con sistemas de emisión
- Protección del turbocompresor
- Protección LSPI para motores TGD
- Protección contra el desgaste de la cadena de distribución
- Limpieza superior del motor
- Excelente estabilidad a la oxidación

Número de producto/pieza

MD02909333	4 x 5	MD02909323	4 x 4
MD02909173	12 x 1	MD02909173	24 x 1
MD02909513	1 x 20	MD02909533	1 x 25
MD02909563	1 x 200	MD02909573	1 x 208
MD02909603	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8425
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	8.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	44.35
Índice de viscosidad	D-2270	172
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	226
Para punto, °C	D-97	-45
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS a -35 °C (mPa.s)	D-5293	5000
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.65
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.20
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.08
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	2.7

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

