

MODERN DRIVE SAE 0W20 API SQ ACEA C5/C6



Description

BENZOL® La Modern Drive SAE 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 est une huile moteur européenne à faible viscosité entièrement synthétique PAO Technology avancée pour moteurs essence modernes et diesel légers équipés de systèmes DPF/TWC. La technologie API SQ soutient la consommation de carburant, la protection LSPI, la compatibilité des systèmes d'émissions, la durabilité des turbocompresseurs et une propreté supérieure dans les groupes motopropulseurs à haute efficacité.



Applications

BENZOL® L'huile moteur entièrement synthétique SAE 0W20 est recommandée pour les moteurs européens modernes à essence et diesel léger nécessitant des performances C5/C6. Adapté aux véhicules turbocompressés, à injection directe et à contrôle des émissions, où le constructeur recommande SAE 0W-20 et la catégorie ACEA indiquée.

Spécifications et Homologations

API SQ and RC (Resource Conserving), ACEA C5/C6, ILSAC GF-7A, BMW LL-17FE+/ LL-14FE+, Chrysler MS-12145/ MS-6395, MB 229.72/ MB 229.71, Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C954-A1/ WSS-M2C952-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C947-B1, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos™D, Jaguar/Landrover STJLR.03.5006, Opel Vauxhall OV 040 1547-A20, Volkswagen VW 508 00/509 00, VWC 530 57, Volvo VCC C6SP/ VCC RBS0-2AE

Avantages de Performance

- Technologie PAO à viscosité basse
- Performance de l'économie de carburant
- Compatibilité des systèmes d'émission
- Protection du turbocompresseur
- Protection LSPI pour moteurs TGD
- Protection contre l'usure de la chaîne de distribution
- Propreté supérieure du moteur
- Excellente stabilité à l'oxydation

Numéro du produit/pièce

MD02909333	4 x 5	MD02909323	4 x 4
MD02909173	12 x 1	MD02909173	24 X 1
MD02909513	1 x 20	MD02909533	1 x 25
MD02909563	1 x 200	MD02909573	1 x 208
MD02909603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8425
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	8.50
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	44.35
Indice de viscosité	D-2270	172
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CSC à -35°C (mPa.s)	D-5293	5000
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.65
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.20
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.08
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	2.7

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

