Produktdatenblatt

MODERN DRIVE SAE 0W20 API SQ ILSAC GF-7A

Beschreibung



BENZOL® Modern Drive SAE 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A ist ein fortschrittliches Low Viscosity Full Synthetic PAO Technology Motoröl für moderne Benzin-, Turbo-, TGDI- und Hybridfahrzeuge. Die API SQ-Technologie bietet einen verbesserten Kraftstoffverbrauch, LSPI-Schutz, Verschleißkontrolle der Steuerkette, Oxidationsstabilität, Ablagerungsbeständigkeit und zuverlässige Schmierung unter modernen Fahrbedingungen.

Anträge

BENZOL® Vollsynthetisches SAE 0W-20-Öl wird besonders für Pkw, kompakte SUVs, Hybridfahrzeuge und leichte Benzinmotoren empfohlen, die API SQ und ILSAC GF-7A benötigen. Geeignet für Saugmotoren, Turbomotoren und TGDI-Motoren, einschließlich Start-und-Stopp-Anwendungen, bei denen der Fahrzeughersteller SAE 0W-20 empfiehlt.

Spezifikationen und Zulassungen

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A BMW LL-17FE+/ LL- 14FE+, Chrysler MS-12145/MS-6395, Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C972-A1/ WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C954-A1/ WSS-M2C952-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C947-B1, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos™D/ GM 6094M, Jaguar/Landrover STJLR.03.5006, Volkswagen VWC 5305, Volvo VCC C6SP

Leistungsvorteile

- Low Viscosity PAO Technologie
- LSPI-Schutz für TGDI-Motoren
- Verschleißschutz gegen Zahnradketten
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Überlegene Einlagenkontrolle
- Hervorragende Motorsauberkeit
- Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit
- Zuverlässige Kaltstartleistung

Produkt-/Teilenummer

MD02900333	4 x 5	MD02900323	4 x 4
MD02900173	12 x 1	MD02900173	24 X 1
MD02900513	1 x 20	MD02900533	1 x 25
MD02900563	1 x 200	MD02900573	1 x 208
MD02900603	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8440
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	8.50
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	44.35
Viskositätsindex	D-2270	172
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	226
Für Punkt, °C	D-97	-45
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS bei -35°C (mPa.s)	D-5293	5600
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.65
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.20
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.07
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	2.7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de