Ficha técnica del producto

MODERN DRIVE SAE 0W20 API SQ ILSAC GF-7A

Descripción



BENZOL® El Modern Drive SAE 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A es un avanzado aceite de motor de baja viscosidad totalmente sintética PAO Technology para vehículos modernos de gasolina, turboalimentados, TGDI e híbridos. La tecnología API SQ proporciona una mejora en el consumo de combustible, protección contra LSPI, control del desgaste de la cadena de distribución, estabilidad en oxidación, resistencia al depósito y lubricación fiable en condiciones de conducción modernas.

Aplicaciones

BENZOL® El aceite totalmente sintético SAE 0W-20 se recomienda especialmente para turismos, SUVs compactos, vehículos híbridos y motores de gasolina ligeros que requieren API SQ e ILSAC GF-7A. Adecuado para motores atmosféricos, turboalimentados y TGDI, incluyendo aplicaciones de arranque y parada, donde el fabricante recomienda SAE 0W-20.

Especificaciones y aprobaciones

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A BMW LL-17FE+/ LL- 14FE+, Chrysler MS-12145/MS-6395, Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C972-A1/ WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C954-A1/ WSS-M2C952-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C947-B1, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos™D/ GM 6094M, Jaguar/Landrover STJLR.03.5006, Volkswagen VWC 5305, Volvo VCC C6SP

Beneficios de rendimiento

- Tecnología PAO de viscosidad baja
- Protección LSPI para motores TGDI
- Protección contra el desgaste de la cadena de distribución
- Mejora en el rendimiento de la economía de combustible
- Control superior de depósitos
- Limpieza excepcional del motor
- Excelente resistencia a la oxidación
- Rendimiento fiable de arranque en frío

Número de producto/pieza

MD02900333	4 x 5	MD02900323	4 x 4
MD02900173	12 x 1	MD02900173	24 X 1
MD02900513	1 x 20	MD02900533	1 x 25
MD02900563	1 x 200	MD02900573	1 x 208
MD02900603	1x1000		

Especificaciones técnicas

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8440
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	8.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	44.35
Índice de viscosidad	D-2270	172
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	226
Para punto, °C	D-97	-45
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS a -35 °C (mPa.s)	D-5293	5600
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.65
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.20
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.07
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	2.7

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de