Fiche Technique du produit

MODERN DRIVE SAE 0W20 API SQ ILSAC GF-7A

Description



BENZOL® La Modern Drive SAE 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A est une huile moteur avancée à faible viscosité entièrement synthétique PAO Technology pour véhicules modernes à essence, turbocompressés, TGDI et hybrides. La technologie API SQ offre une meilleure économie de carburant, une protection LSPI, un contrôle de l'usure de la chaîne de distribution, une stabilité à l'oxydation, une résistance au dépôt et une lubrification fiable dans les conditions de conduite modernes.

Applications

BENZOL® L'huile entièrement synthétique SAE 0W-20 est particulièrement recommandée pour les voitures particulières, SUV compacts, véhicules hybrides et moteurs essence légers nécessitant API SQ et ILSAC GF-7A. Adapté aux moteurs atmosphériques, turbocompressés et TGDI, y compris en applications stop-démarrage, où le constructeur recommande SAE 0W-20.

Spécifications et Homologations

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A BMW LL-17FE+/ LL- 14FE+, Chrysler MS-12145/MS-6395, Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C972-A1/ WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C954-A1/ WSS-M2C952-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C947-B1, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos™D/ GM 6094M, Jaguar/Landrover STJLR.03.5006, Volkswagen VWC 5305, Volvo VCC C6SP

Avantages de Performance

- Technologie PAO à viscosité basse
- Protection LSPI pour moteurs TGDI
- Protection contre l'usure de la chaîne de distribution
- Performance améliorée de la consommation de carburant
- Contrôle supérieur des gisements
- Propreté exceptionnelle du moteur
- Excellente résistance à l'oxydation
- Fonctionnement fiable du démarrage à froid

Numéro du produit/pièce

MD02900333	4 x 5	MD02900323	4 x 4
MD02900173	12 x 1	MD02900173	24 X 1
MD02900513	1 x 20	MD02900533	1 x 25
MD02900563	1 x 200	MD02900573	1 x 208
MD02900603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8440
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	8.50
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	44.35
Indice de viscosité	D-2270	172
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CSC à -35°C (mPa.s)	D-5293	5600
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.65
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.20
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.07
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	2.7

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants I Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de