



Beschreibung

BENZOL® Modern Drive SAE 0W/30 API SQ ACEA C2 ist ein fortschrittliches europäisches vollsynthetisches PAO-Technologie-Motoröl mit niedriger Viskosität für kraftstoffeffiziente Benzin- und leichte Dieselmotoren, die eine Leistung im mittleren SAPS-Bereich erfordern. API SQ Technologie bietet Kompatibilität mit Emissionssystemen, sauberen Betrieb, Oxidationsstabilität und zuverlässigen Verschleißschutz.



Anträge

BENZOL® Vollständig synthetisches SAE 0W-30-Öl wird besonders für moderne europäische Benzin- und leichte Dieselmotoren empfohlen, die C2-Leistung benötigen. Geeignet für turbogeladene, direkt einspritzbare und emissionskontrollfähige Fahrzeuge, bei denen der Hersteller SAE 0W-30 und die angegebene ACEA-Kategorie empfiehlt.

Spezifikationen und Zulassungen

API SQ, ACEA C2, PSA B71 2312/ B71 2302, Fiat 9.55535-DS1/ 9.55535-GS1

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Low Viscosity PAO Technologie
- Mid-SAPS-Emissionskompatibilität
- Kraftstoffeffizienz
- Überlegener Verschleißschutz
- Haltbarkeit des Turboladers
- Saubere Kolbenleistung
- Oxidation und Schlammkontrolle
- Zuverlässiger Niedrigtemperaturstrom

Produkt-/Teilenummer

MD03906333	4 x 5	MD03906323	4 x 4
MD03906173	12 x 1	MD03906173	24 x 1
MD03906513	1 x 20	MD03906533	1 x 25
MD03906563	1 x 200	MD03906573	1 x 208
MD03906603	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8455
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	64.35
Viskositätsindex	D-2270	175
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	226
Für Punkt, °C	D-97	-45
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CCS bei -35°C (mPa.s)	D-5293	5000
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.70
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.20
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.07
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	3.25

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

