

MODERN DRIVE SAE 0W30 API SQ ACEA C2



Descripción

BENZOL® El Modern Drive SAE 0W-30 API SQ ACEA C2 es un avanzado aceite de motor europeo de baja viscosidad con tecnología completa de PAO (polialfaolefina) para motores de gasolina y diésel ligeros de alta eficiencia que requieren un rendimiento de nivel medio SAPS. Proporciona compatibilidad con el sistema de emisiones, funcionamiento limpio, estabilidad contra la oxidación y protección fiable contra el desgaste.



Aplicaciones

BENZOL® El aceite totalmente sintético SAE 0W-30 se recomienda especialmente para motores europeos modernos de gasolina y diésel ligeros que requieren rendimiento C2. Adecuado para vehículos turboalimentados, con inyección directa y control de emisiones donde el fabricante recomienda SAE 0W-30 y la categoría ACEA indicada.

Especificaciones y aprobaciones

API SQ, ACEA C2, PSA B71 2312/ B71 2302, Fiat 9.55535-DS1/ 9.55535-GS1

Especificaciones técnicas

Beneficios de rendimiento

- Tecnología PAO de viscosidad baja
- Compatibilidad de emisiones mid-SAPS
- Rendimiento en el consumo de combustible
- Protección superior contra el desgaste
- Durabilidad del turbocompresor
- Rendimiento limpio del pistón
- Oxidación y control de lodos
- Flujo fiable a bajas temperaturas

Número de producto/pieza

MD03906333	4 x 5	MD03906323	4 x 4
MD03906173	12 x 1	MD03906173	24 X 1
MD03906513	1 x 20	MD03906533	1 x 25
MD03906563	1 x 200	MD03906573	1 x 208
MD03906603	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8455
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	64.35
Índice de viscosidad	D-2270	175
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	226
Para punto, °C	D-97	-45
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CCS a -35 °C (mPa.s)	D-5293	5000
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.70
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.20
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.07
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	3.25

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

