

MODERN DRIVE SAE 0W30 API SQ ACEA C2



Description

BENZOL® Le Modern Drive SAE 0W-30 API SQ ACEA C2 est une huile moteur européenne à faible viscosité entièrement synthétique PAO Technology avancée destinée aux moteurs essence économes en carburant et diesel légers, nécessitant des performances intermédiaires en SAPS. La technologie API SQ offre une compatibilité des systèmes d'émission, un fonctionnement propre, une stabilité à l'oxydation et une protection contre l'usure fiable.



Applications

BENZOL® L'huile entièrement synthétique SAE 0W-30 est particulièrement recommandée pour les moteurs européens à essence modernes et les moteurs diesel légers nécessitant des performances C2. Adapté aux véhicules turbocompressés, équipés d'injection directe et de contrôle des émissions, où le constructeur recommande le SAE 0W-30 et la catégorie ACEA indiquée.

Spécifications et Homologations

API SQ, ACEA C2, PSA B71 2312/ B71 2302, Fiat 9.55535-DS1/ 9.55535-GS1

Spécifications Techniques

Avantages de Performance

- Technologie PAO à viscosité basse
- Compatibilité d'émissions mid-SAPS
- Performance de l'économie de carburant
- Protection supérieure contre l'usure
- Durabilité du turbocompresseur
- Performances propres du piston
- Oxydation et contrôle des boues
- Débit fiable à basse température

Numéro du produit/pièce

MD03906333	4 x 5	MD03906323	4 x 4
MD03906173	12 x 1	MD03906173	24 X 1
MD03906513	1 x 20	MD03906533	1 x 25
MD03906563	1 x 200	MD03906573	1 x 208
MD03906603	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8455
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	64.35
Indice de viscosité	D-2270	175
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CSC à -35°C (mPa.s)	D-5293	5000
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.70
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.20
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.07
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	3.25

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

