Ficha técnica del producto

MODERN DRIVE SAE 0W30 API SQ ACEA C3

Descripción



BENZOL® El Modern Drive SAE 0W-30 API SQ es un aceite de motor totalmente sintético y de baja fricción basado en PAO (polialfaolefina), diseñado para motores turboalimentados, de inyección directa y de tamaño reducido. Formulados con aditivos avanzados modificados por fricción, ofrecen altos niveles de eficiencia en el consumo durante toda la vida útil del aceite. La tecnología API SQ proporciona la máxima protección LSPI para una larga vida útil en motores TGDI modernos. Su formulación de bajo SAPS protege el DPF, TWC y los catalizadores, al tiempo que proporciona una protección superior contra el desgaste del motor, depósitos de pistones y desgaste de la cadena de distribución bajo operaciones severas.

Aplicaciones

BENZOL® Se recomienda el aceite SAE 0W-30 totalmente sintético para motores modernos turboalimentados de gasolina y diésel de turismos y vehículos comerciales ligeros equipados con sistemas de postratamiento con filtro de partículas diésel (DPF)/convertidor catalítico de tres vías (TWC).

Especificaciones y aprobaciones

API SQ, ACEA C3, BMW LL-19FE/ LL-04, MB 229.52/ MB 229.51/ MB 229.31, Fiat 9.55535-S3/ 9.55535-GS1/DS1, Opel Vauxhall OV 040 1547-G30/-D30, Porsche C30, Renault RN 0710/0700, Volkswagen VW 504 00/507 00, VW TL 525 45

Beneficios de rendimiento

- Fórmula de baja viscosidad, totalmente sintética basada en PAO.
- La fórmula mid-SAPS protege el DPF, TWC y el convertidor catalítico
- Fuerte oxidación, desgaste y control de depósitos
- Protección contra altas temperaturas y arranque en frío durante todo el año
- Resistencia robusta de la película para proteger los motores TGDI
- Mejor economía de combustible más protección LSPI
- Protección equilibrada tras el tratamiento

Número de producto/pieza

MD03907333	4 x 5	MD03907323	4 x 4
MD03907173	12 x 1	MD03907173	24 X 1
MD03907513	1 x 20	MD03907533	1 x 25
MD03907563	1 x 200	MD03907573	1 x 208
MD03907603	1x1000		

Especificaciones técnicas

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8455
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	64.35
Índice de viscosidad	D-2270	175
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	226
Para punto, °C	D-97	-45
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CCS a -35 °C (mPa.s)	D-5293	5000
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.70
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.20
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.07
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	3.55

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de