Fiche Technique du produit

MODERN DRIVE SAE 0W30 API SQ ACEA C3

Description



BENZOL® La Modern Drive SAE 0W-30 API SQ est une huile moteur entièrement synthétique à faible friction basée sur la PAO (polyalphaoléfine), conçue pour les moteurs turbocompressés, à injection directe et à taille réduite. Formulée avec des additifs avancés modifiés par friction, elle offre un haut niveau d'efficacité énergétique tout au long de la durée de vie de l'huile. La technologie API SQ offre une protection LSPI maximale pour une longue durée de vie dans les moteurs TGDI modernes. Sa formulation à faible SAPS protège le DPF, le TWC et les catalyseurs, tout en offrant une protection supérieure contre l'usure du moteur, les dépôts de pistons et l'usure de la chaîne de distribution en cas de conduite intense.

Applications

BENZOL® L'huile SAE 0W-30 entièrement synthétique est recommandée pour les moteurs modernes turbocompressés d'essence et diesel de voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés de systèmes de post-traitement à filtre à particules diesel (DPF) / convertisseur catalytique à trois voies (TWC).

Spécifications et Homologations

API SQ, ACEA C3, BMW LL-19FE/ LL-04, MB 229.52/ MB 229.51/ MB 229.31, Fiat 9.55535-S3/ 9.55535-GS1/DS1, Opel Vauxhall OV 040 1547-G30/-D30, Porsche C30, Renault RN 0710/0700, Volkswagen VW 504 00/507 00, VW TL 525 45

Avantages de Performance

- Formule entièrement synthétique à faible viscosité, à base de PAO.
- La formule à faible SAPS protège le DPF, le TWC et le catalyseur
- Forte oxydation, usure et contrôle des dépôts
- Protection contre les hautes températures et démarrage à froid toute l'année
- Résistance robuste du film pour protéger les moteurs TGDI
- Meilleure consommation de carburant ainsi qu'une protection LSPI
- Équilibrer la protection après traitement

Numéro du produit/pièce

MD03907333	4 x 5	MD03907323	4 x 4
MD03907173	12 x 1	MD03907173	24 X 1
MD03907513	1 x 20	MD03907533	1 x 25
MD03907563	1 x 200	MD03907573	1 x 208
MD03907603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8455
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	64.35
Indice de viscosité	D-2270	175
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CSC à -35°C (mPa.s)	D-5293	5000
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.70
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.20
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.07
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	3.55

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants I Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de