# Ficha técnica del producto

# MODERN DRIVE SAE 0W40 API SQ ACEA C3

## Descripción




**BENZOL®** El Modern Drive SAE 0W40 API SQ es un aceite de motor totalmente sintético de alto rendimiento diseñado para motores turboalimentados, de inyección directa y de tamaño reducido. Formulado con tecnología aditiva avanzada para máxima protección del motor y un rendimiento sostenido. La tecnología API SQ proporciona la máxima protección LSPI para una larga vida útil en motores TGDI modernos. Su formulación de bajo SAPS protege el DPF, TWC y los convertidores catalíticos, al tiempo que proporciona una protección superior contra el desgaste del motor, depósitos de pistón y desgaste de la cadena de distribución bajo operaciones severas

## Aplicaciones

**BENZOL®** Se recomienda el aceite SAE 0W-40 totalmente sintético para motores modernos turboalimentados de coches de pasajeros de gasolina y diésel y vehículos comerciales ligeros equipados con sistemas de filtro de partículas diésel (DPF) / convertidor catalítico de tres vías (TWC).

## Especificaciones y aprobaciones

API SQ, ACEA C3, Daimler MB 229.52/ MB 229.51, Fiat 9.55535-S2, GM DexosR, Porsche C40, Renault RN 0710/0700, Volkswagen VW 511 00

## Beneficios de rendimiento

- Fórmula totalmente sintética de alto rendimiento
- La fórmula de bajo SAPS protege el DPF, TWC y el convertidor catalítico
- Fuerte oxidación, desgaste y control de depósitos
- Protección contra altas temperaturas y arranque en frío durante todo el año
- Resistencia robusta de la película para proteger los motores TGDI
- Protección de motor sobresaliente además de protección LSPI
- Protección equilibrada tras el tratamiento

## Número de producto/pieza

| | | | |
|---|---|---|---|
| MD04907333 | 4 x 5 | MD04907323 | 4 x 4 |
| MD04907173 | 12 x 1 | MD04907173 | 24 X 1 |
| MD04907513 | 1 x 20 | MD04907533 | 1 x 25 |
| MD04907563 | 1 x 200 | MD04907573 | 1 x 208 |
| MD04907603 | 1x1000 | | |

## Especificaciones técnicas

| Pruebas | Método | Resultados |
|---|---|---|
| Apariencia | Visual | Claro y brillante |
| Agua | Placa caliente | Cero |
| Color | D-1500 | L3.0 |
| Densidad @ 15 °C, kg/l | D-1298 | 0.8450 |
| Viscosidad @ 100 °C, cSt | D-445 | 15.20 |
| Viscosidad @ 40 °C, cSt | D-445 | 90.25 |
| Índice de viscosidad | D-2270 | 178 |
| Punto de inflamación, °C (COC) | D-92 | 230 |
| Para punto, °C | D-97 | -45 |
| Espuma SEQ. I/II/III | D-892 | 0/0/0 |
| TBN, mg KOH/g | D-2896 | 7.1 |
| CCS a -35 °C (mPa.s) | D-5293 | 5500 |
| Cenizas sulfatadas (% en masa) | D-874 | 0.70 |
| Contenido de azufre (% en masa) | D-4294 | 0.20 |
| Fósforo (P) (% en masa) | D-5185 | 0.07 |
| HTHS a 150 °C (mPa.s) | D-5481 | 3.54 |

## SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

© Copyright 2024 Benzol Lubricantes I Todos los derechos reservados

ATENCIÓN AL CLIENTE
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de