Fiche Technique du produit

MODERN DRIVE SAE 0W40 API SQ ACEA C3

Description



BENZOL® La Modern Drive SAE 0W40 API SQ est une huile moteur entièrement synthétique haute performance, conçue pour les moteurs turbocompressés, à injection directe et à taille réduite. Formulé avec une technologie additive avancée pour une protection maximale du moteur et des performances soutenues. La technologie API SQ offre une protection LSPI maximale pour une longue durée de vie dans les moteurs TGDI modernes. Sa formulation à faible SAPS protège le DPF, le TWC et les catalyseurs, tout en offrant une protection supérieure contre l'usure du moteur, les dépôts de pistons et l'usure de la chaîne de distribution en cas de conduite intense.

Applications

BENZOL® L'huile SAE 0W-40 entièrement synthétique est recommandée pour les moteurs modernes turbocompressés d'essence et de diesel pour voitures particulières ainsi que pour les véhicules utilitaires légers équipés de systèmes de posttraitement à filtre à particules diesel (DPF) / convertisseur catalytique à trois voies (TWC).

Spécifications et Homologations

API SQ, ACEA C3, Daimler MB 229.52/ MB 229.51, Fiat 9.55535-S2, GM DexosR, Porsche C40, Renault RN 0710/0700, Volkswagen VW 511 00

Avantages de Performance

- Formule entièrement synthétique haute performance
- La formule à faible SAPS protège le DPF, le TWC et le catalyseur
- Forte oxydation, usure et contrôle des dépôts
- Protection contre les hautes températures et démarrage à froid toute l'année
- Résistance robuste du film pour protéger les moteurs TGDI
- Protection moteur exceptionnelle ainsi que protection LSPI
- Équilibrer la protection après traitement

Numéro du produit/pièce

MD04907333	4 x 5	MD04907323	4 x 4
MD04907173	12 x 1	MD04907173	24 X 1
MD04907513	1 x 20	MD04907533	1 x 25
MD04907563	1 x 200	MD04907573	1 x 208
MD04907603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8450
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	15.20
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	90.25
Indice de viscosité	D-2270	178
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	230
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CSC à -35°C (mPa.s)	D-5293	5500
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.70
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.20
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.07
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	3.54

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants I Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de