

MODERN DRIVE SAE 10W30 API SQ ILSAC GF-7A



Description

BENZOL® La Modern Drive SAE 10W-30 API SQ ILSAC GF-7A est une huile moteur avancée Full Synthetic Technology développée pour les moteurs à essence et TGDI modernes, nécessitant un équilibre en économie de carburant et une protection moteur. Il assure un fonctionnement propre du moteur, une viscosité stable, une protection LSPI et des performances fiables dans des conditions de conduite variées.



Applications

BENZOL® L'huile entièrement synthétique SAE 10W-30 est particulièrement recommandée pour les voitures particulières, SUV compacts, véhicules hybrides et moteurs à essence légers nécessitant API SQ et ILSAC GF-7A. Adapté aux moteurs atmosphériques, turbocompressés et TGDI, y compris en applications stop-start, où le constructeur recommande SAE 10W-30.

Spécifications et Homologations

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, GM 6094M

Spécifications Techniques

Avantages de Performance

- Économie de carburant équilibrée et protection
- Protection LSPI pour moteurs TGDI
- Protection contre l'usure de la chaîne de distribution
- Durabilité accrue du moteur
- Contrôle supérieur de l'usure
- Protection contre les dépôts et les boues
- Stabilité thermique
- Performances fiables sur toute la saison

Numéro du produit/pièce

MD09900333	4 x 5	MD09900323	4 x 4
MD09900173	12 x 1	MD09900173	24 X 1
MD09900513	1 x 20	MD09900533	1 x 25
MD09900563	1 x 200	MD09900573	1 x 208
MD09900603	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8630
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	10.20
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	58.35
Indice de viscosité	D-2270	164
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-39
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CSC à -25°C (mPa.s)	D-5293	5400

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

