

MODERN DRIVE SAE 10W40 API SQ



Descripción

BENZOL® El Modern Drive SAE 10W-40 API SQ es un aceite de motor totalmente sintético y de baja fricción de última generación, recomendado para la lubricación de motores de gasolina modernos. La tecnología API SQ ofrece la máxima protección contra preencendido a bajas revoluciones (LSPI), lo que prolonga la vida útil en los motores turboalimentados de inyección directa de gasolina (TGD). Su tecnología aditiva modificada por fricción proporciona una eficiencia de combustible excepcional y protección frente al desgaste de la cadena de distribución, depósitos de pistón y tren de válvulas, oxidación, degradación por cizalladura y desgaste bajo condiciones de funcionamiento severas.



Aplicaciones

BENZOL® El aceite totalmente sintético SAE 10W-40 se recomienda especialmente para turismos, SUV y vehículos comerciales ligeros de alto rendimiento equipados con motores de gasolina atmosféricos y ligeramente turboalimentados. Para uso en todas las estaciones en motores que funcionan con gasolina y gasolina de alto contenido de etanol con turbo e inyección directa.

Especificaciones y aprobaciones

API SQ and RC (Resource Conserving)

Beneficios de rendimiento

- Tecnología sintética completa moderna
- Protección superior contra el desgaste en condiciones de funcionamiento severas
- La formulación de SAPS controlado protege los catalizadores
- Excelente limpieza del pistón y control de depósitos a altas temperaturas
- Protección mejorada contra el desgaste de la cadena de distribución
- Previene la preencendido a baja velocidad (LSPI)
- Consumo sostenido durante todo el intervalo de drenaje

Número de producto/pieza

MD10900333	4 x 5	MD10900323	4 x 4
MD10900173	12 x 1	MD10900173	24 X 1
MD10900513	1 x 20	MD10900533	1 x 25
MD10900563	1 x 200	MD10900573	1 x 208
MD10900603	1x1000		

Especificaciones técnicas

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8650
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	14.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	90.20
Índice de viscosidad	D-2270	167
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	232
Para punto, °C	D-97	-39
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS a -25 °C (mPa.s)	D-5293	5500

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

