Fiche Technique du produit

MODERN DRIVE SAE 15W40 API SQ

Description

BENZOL® La Modern Drive SAE 15W-40 API SQ est une huile moteur synthétique à haute protection, formulée pour les moteurs à forte autonomie. La technologie API SQ offre un film lubrifiant solide, un contrôle de l'usure, une résistance à l'oxydation, une protection contre les dépôts et des performances fiables dans les climats chauds et les conditions extrêmes.



Applications

BENZOL® L'huile entièrement synthétique SAE 15W-40 est particulièrement recommandée pour les moteurs nécessitant et SAE 15W-40, notamment les véhicules à forte autonomie, les climats chauds et les opérations de service intenses. Utilisez uniquement lorsque cette viscosité et ce niveau de performance sont spécifiés par le constructeur du véhicule

Avantages de Performance

- Technologie synthétique de haute protection
- Film lubrifiant puissant
- Protection moteur à haut kilométrage
- Performance en climat chaud
- Contrôle supérieur de l'usure
- Résistance à l'oxydation
- Contrôle des dépôts et des boues
- Durabilité de service sévère fiable

Spécifications et Homologations

API SQ and RC (Resource Conserving)

Numéro du produit/pièce

MD13900333	4 x 5	MD13900323	4 x 4
MD13900173	12 x 1	MD13900173	24 X 1
MD13900513	1 x 20	MD13900533	1 x 25
MD13900563	1 x 200	MD13900573	1 x 208
MD13900603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8710
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	14.50
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	99.60
Indice de viscosité	D-2270	150
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	236
Point d'écoulement, °C	D-97	-36
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CSC à -20°C (mPa.s)	D-5293	6500

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants I Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de