

COMFORT DRIVE SAE 20W50 API SL/CF ACEA A3/B3



Description

BENZOL® Comfort Drive SAE 20W50 API SL/CF est un lubrifiant robuste de qualité supérieure conçu spécifiquement pour répondre à une large gamme de moteurs de voitures particulières et de véhicules industriels légers. Il peut être utilisé en ville, sur route et sur autoroute, en toutes saisons. Il possède des propriétés lubrifiantes parfaites et une stabilité de viscosité combinées à un contrôle des dépôts et de l'usure.



Applications

BENZOL® L'huile moteur minérale SAE 20W50 est recommandée pour les voitures particulières, les camions légers, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes, les équipements à essence, les moteurs à essence liquéfiés à usage modéré et les moteurs de motos à quatre temps dans les conditions de fonctionnement les plus sévères et variées.

Spécifications et Homologations

API SL/CF ACEA A3/B3, VW 501.00/505.00, MB 229.1

Spécifications Techniques

Avantages de Performance

- Amélioration du contrôle de la volatilité et de la consommation pétrolière.
- Protection contre la formation de suie, de vernis et de boues.
- Contrôle très efficace de l'usure, de la corrosion et de la rouille
- Résistance exceptionnelle à l'oxydation et au moussage.
- Excellentes propriétés dispersives et détergentes qui garantissent un moteur propre.
- Protection améliorée lors du démarrage grâce au maintien d'un film d'huile protecteur.
- Augmentation de l'efficacité du moteur.

Numéro du produit/pièce

CD16423331	4 x 5	CD16423321	4 x 4
CD16423171	12 x 1	CD16423171	24 X 1
CD16423511	1 x 20	CD16423531	1 x 25
CD16423561	1 x 200	CD16423571	1 x 208
CD16423601	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8815
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	19.45
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	177.7
Indice de viscosité	D-2270	126
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	240
Point d'écoulement, °C	D-97	-27
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	8.1
CCS à -15°C (mPa.s)	D-5293	8400

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

