



Descripción

BENZOL® Efficient Drive SAE 20W50 API SN/CF es un lubricante semisintético de alta calidad, especialmente formulado para cumplir con los últimos requisitos de rendimiento de los motores modernos. Se puede utilizar en ciudad, carretera y autopista, en condiciones extremas en todas las estaciones.



Aplicaciones

BENZOL® El aceite de motor semisintético SAE 20W50 se recomienda para automóviles de pasajeros, camionetas livianas, equipos impulsados por gasolina y motores de motocicletas de cuatro tiempos en las condiciones de operación más severas y variadas.

Ventajas de rendimiento

- Propiedades mejoradas de economía de combustible.
- Excelentes características antidesgaste.
- Excelentes capacidades a bajas temperaturas.
- Aumentar la eficiencia del motor

Especificaciones y Homologaciones

API SN/CF, ACEA A3/B3, JASO MA2, MB 229.1, VW 501.00/505.00

Número de producto/pieza

ED16623332	4 x 5	ED16623322	4 x 4
ED16623172	12 x 1	ED16623172	24 X 1
ED16623512	1 x 20	ED16623532	1 x 25
ED16623562	1 x 200	ED16623572	1 x 208
ED16623602	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8820
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	19.50
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	169.1
Índice de viscosidad	D-2270	133
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	236
Punto de fluidez, °C	D-97	-27
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg de KOH/g	D-2896	8.2
CCS a -15°C (mPa.s)	D-5293	8200

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

