Fiche Technique du produit

MODERN DRIVE SAE 5W20 API SQ ACEA C5

Description



BENZOL® La Modern Drive SAE 5W-20 API SQ / ACEA C5 est une huile moteur européenne de technologie synthétique complète économe en carburant pour les moteurs essence modernes et diesel légers équipés de systèmes DPF/TWC. Il assure la compatibilité des systèmes à faible friction, la protection LSPI, la stabilité à l'oxydation et un fonctionnement propre du moteur.

Applications

BENZOL® L'huile entièrement synthétique SAE 5W-20 est particulièrement recommandée pour les moteurs à essence européens modernes et les moteurs diesel légers nécessitant des performances C5. Adapté aux véhicules turbocompressés réduits, à injection directe et à contrôle des émissions, où le constructeur recommande le SAE 5W-20 et la catégorie ACEA indiquée.

Spécifications et Homologations

API SQ and RC (Resource Conserving), ACEA C5

Avantages de Performance

- Technologie européenne de consommation de carburant
- Performance à faible friction
- Compatibilité des systèmes d'émission
- Protection LSPI
- Contrôle supérieur de l'usure
- Stabilité à l'oxydation
- Propreté du moteur
- Protection fiable contre les arrêts et les démarrages

Numéro du produit/pièce

MD05909330	4 x 5	MD05909320	4 x 4
MD05909170	12 x 1	MD05909170	24 X 1
MD05909510	1 x 20	MD05909530	1 x 25
MD05909560	1 x 200	MD05909570	1 x 208
MD05909600	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8450
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	8.65
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	47.05
Indice de viscosité	D-2270	165
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-42
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CSC à -30°C (mPa.s)	D-5293	5150
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.70
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.20
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.070
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	2.8

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

© Droits d'auteurs 2024 Benzol Lubrifiants I Tous droits réservés

SERVICE CLIENT
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de