



Beschreibung

BENZOL® Modern Drive SAE 5W-20 API SQ ILSAC GF-7A ist ein fortschrittliches Motoröl mit vollsynthetischer Technologie, das für moderne Benzin-, Turbo- und TGDI-Motoren entwickelt wurde. Die API SQ-Technologie bietet LSPI-Schutz, Verschleißkontrolle der Steuerkette, Oxidationsbeständigkeit, Schlammschutz und zuverlässige Kraftstoffeffizienz, ohne den Verschleißschutz zu beeinträchtigen.



Anträge

BENZOL® Vollständig synthetisches SAE 5W-20-Öl wird besonders für Pkw, kompakte SUVs, Hybridfahrzeuge und leichte Benzinmotoren empfohlen, die API SQ und ILSAC GF-7A benötigen. Geeignet für Saugmotoren, Turbomotoren und TGDI-Motoren, einschließlich Start-und-Stopp-Anwendungen, bei denen der Fahrzeughersteller SAE 5W-20 empfiehlt.

Spezifikationen und Zulassungen

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A, Chrysler MS-10797/ MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C970-A1/ WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C960-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C946-A/ WSS-M2C945-A/WSS-M2C945-B1/ WSS-M2C930-A, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos1 Gen 2, GM 6094M

Leistungsvorteile

- Fortschrittliche vollsynthetische Technologie
- LSPI-Schutz für TGDI-Motoren
- Verschleißschutz gegen Zahnradketten
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Überlegener Verschleißschutz
- Sauberer Motorbetrieb
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Langfristige Leistungserhaltung

Produkt-/Teilenummer

MD05900333	4 x 5	MD05900323	4 x 4
MD05900173	12 x 1	MD05900173	24 x 1
MD05900513	1 x 20	MD05900533	1 x 25
MD05900563	1 x 200	MD05900573	1 x 208
MD05900603	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8450
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	8.65
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	47.05
Viskositätsindex	D-2270	165
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	226
Für Punkt, °C	D-97	-42
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CCS bei -30°C (mPa.s)	D-5293	5150
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.70
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.20
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.070
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	2.8

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

