

MODERN DRIVE SAE 5W20 API SQ ILSAC GF-7A



Description

BENZOL® La Modern Drive SAE 5W-20 API SQ ILSAC GF-7A est une huile moteur avancée à technologie synthétique complète, formulée pour les moteurs à essence, turbocompressés et TGDl modernes. La technologie API SQ offre une protection LSPI, un contrôle de l'usure de la chaîne de distribution, une résistance à l'oxydation, une protection contre les boues et une performance fiable en économie de carburant sans compromettre la protection contre l'usure.



Applications

BENZOL® L'huile SAE 5W-20 entièrement synthétique est particulièrement recommandée pour les voitures particulières, SUV compacts, véhicules hybrides et moteurs essence légers nécessitant API SQ et ILSAC GF-7A. Adapté aux moteurs atmosphériques, turbocompressés et TGDl, y compris en applications stop-start, où le constructeur recommande SAE 5W-20.

Spécifications et Homologations

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A, Chrysler MS-10797/ MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C970-A1/ WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C960-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C946-A/ WSS-M2C945-A/WSS-M2C945-B1/ WSS-M2C930-A, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos1 Gen 2, GM 6094M

Avantages de Performance

- Technologie Synthétique Complète Avancée
- Protection LSPI pour moteurs TGDl
- Protection contre l'usure de la chaîne de distribution
- Performance améliorée de la consommation de carburant
- Protection supérieure contre l'usure
- Fonctionnement propre du moteur
- Excellente stabilité à l'oxydation
- Rétention durable des performances

Numéro du produit/pièce

MD05909330	4 x 5	MD05909320	4 x 4
MD05909170	12 x 1	MD05909170	24 X 1
MD05909510	1 x 20	MD05909530	1 x 25
MD05909560	1 x 200	MD05909570	1 x 208
MD05909600	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.844
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	8.60
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	46.70
Indice de viscosité	D-2270	164
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-42
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CSC à -30°C (mPa.s)	D-5293	5200
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.65
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.20
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.070
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	2.7

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

