



Description

BENZOL® Modern Drive SAE 5W30 API SN/CF est un lubrifiant de qualité haut de gamme, entièrement synthétique, spécialement formulé pour répondre aux dernières exigences de performances des moteurs modernes. Il peut être utilisé en ville, sur route et sur autoroute, dans des conditions extrêmes en toutes saisons.



Applications

L'huile moteur **BENZOL®** entièrement synthétique SAE 5W30 est recommandée pour les voitures particulières, camions légers, équipements à essence et moteurs hybrides. Pour une utilisation toutes saisons dans les moteurs fonctionnant à l'essence, à l'essence à haute teneur en éthanol et avec ou sans turbo compression et injection directe.

Avantages de Performance

- Amélioration des propriétés en matière d'économie de carburant.
- Excellentes caractéristiques anti-usure.
- Excellentes capacités à basse température.
- Augmentation de l'efficacité du moteur.
- Formulation avancée de la synthèse.

Spécifications et Homologations

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB-Approval 229.3/229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, RN 0700/0710

Numéro du produit/pièce

MD06624333	4 x 5	MD06624323	4 x 4
MD06624173	12 x 1	MD06624173	24 X 1
MD06624513	1 x 20	MD06624533	1 x 25
MD06624563	1 x 200	MD06624573	1 x 208
MD06624603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8520
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	12.1
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	69.6
Indice de viscosité	D-2270	172
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	224
Point d'écoulement, °C	D-97	-36
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.1
CCS à -30°C (mPa.s)	D-5293	6300
Cendres sulfatées (% massique)	D-874	1.2
Teneur en soufre (% massique)	D-4294	0.25
Phosphore (P) (% massique)	D-5185	0.08
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	3.65

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

