Produktdatenblatt

MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN/CF ACEA C3 RN17

Beschreibung

BENZOL® Modern Drive SAE 5W30 API SN/CF ACEA C3 RN17 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Schmiermittel, das speziell mit fortschrittlichen Additiven der Low-SAPS-Technologie formuliert wurde, um die neuesten Leistungsanforderungen moderner Motoren zu erfüllen, die mit GPF- (Benzinpartikelfilter), DPF- (Dieselpartikelfilter) und SCR- (selektive katalytische Reduktion) Systemen ausgestattet sind. Es kann im Stadt-, Überland- und Autobahnverkehr sowie unter extremen Bedingungen zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden.

Anträge

BENZOL® Fully Synthetic SAE 5W30 Motorenöl wird für Personenkraftwagen, leichte Lastwagen, benzingetriebene Geräte und Hybridmotoren empfohlen. Es ist für den ganzjährigen Einsatz in Motoren geeignet, die mit Benzin, hochethanolhaltigem Benzin betrieben werden und keine Turboaufladung und Direkteinspritzung aufweisen.

Spezifikationen und Zulassungen

API SN/CF, ACEA C3, MB-Approval 226.52, Renault RN17 (RN0700/RN0710)

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Niedrige Viskosität, fortschrittliche vollsynthetische Formel.
- Hervorragende Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen.
- Enthält niedrigaschige Schaumadditive zur Verlängerung der Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern.
- Niedriger Schwefel- und Phosphorgehalt trägt zur Verringerung der Vergiftung von Benzin-Katalysatoren bei.
- Sichert maximale Leistung, selbst unter Druck.
- Reduziert Ablagerungen im Motor, um die Motorantwort zu maximieren.

Produkt-/Teilenummer

MD27627333	4 x 5	MD27627323	4 x 4
MD27627173	12 x 1	MD27627173	24 X 1
MD27627513	1 x 20	MD27627533	1 x 25
MD27627563	1 x 200	MD27627573	1 x 208
MD27627603	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8520
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	12.25
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	69.95
Viskositätsindex	D-2270	175
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	230
Für Punkt, °C	D-97	-45
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	8.2
CCS bei -30°C (mPa.s)	D-5293	6100
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.75
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.20
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.080
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	3.65

API SERVICE SN/CF
SAE 5W-30
RESOURCE CONSERVING

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

© Copyright 2025 Benzol-Schmierstoffe | Alle Rechte vorbehalten

KUNDENDIENST
info@benzollubricants.de
www.benzollubricants.de