

## MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN/CF ACEA A5/B5



### Descripción

**BENZOL®** MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN/CF es un lubricante de alta calidad, totalmente sintético, especialmente formulado para cumplir con los últimos requisitos de rendimiento de los motores modernos. Se puede utilizar en ciudad, carretera y autopista, en condiciones extremas en todas las estaciones.



### Aplicaciones

El aceite de motor totalmente sintético SAE 5W30 se recomienda para automóviles de pasajeros, camionetas ligeras, equipos impulsados por gasolina y motores híbridos. Para uso durante todo el año en motores que funcionan con gasolina, gasolina con alto contenido de etanol y con o sin turbocompresor e inyección directa

### Especificaciones y Homologaciones

API SN/CF, ACEA A5/B5, MB-Approval 229.51/229.52, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, GM Dexos 2, PORSCHE C30, RN 0700/0710, Fiat 9.55535-S3, WSS-M2C913-D, PSA B71 2290; PSA B71 2297

### Ventajas de rendimiento

- Propiedades mejoradas de economía de combustible.
- Excelentes características antidesgaste.
- Excelentes capacidades a bajas temperaturas.
- Incrementar la eficiencia del motor

### Número de producto/pieza

|            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|
| MD06625333 | 4 x 5   | MD06625333 | 4 x 4   |
| MD06625173 | 12 x 1  | MD06625173 | 24 X 1  |
| MD06625513 | 1 x 20  | MD06625533 | 1 x 25  |
| MD06625563 | 1 x 200 | MD06625573 | 1 x 208 |
| MD06625603 | 1x1000  |            |         |

### Especificaciones Técnicas

| Pruebas                         | Método         | Resultados        |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| Apariencia                      | Visual         | Claro y brillante |
| Agua                            | Plato caliente | Nulo              |
| Color                           | D-1500         | L3.0              |
| Densidad a 15 °C, kg/L          | D-1298         | 0.8513            |
| Viscosidad a 100 °C, cSt        | D-445          | 10.92             |
| Viscosidad a 40 °C, cSt         | D-445          | 64.02             |
| Índice de viscosidad            | D-2270         | 164               |
| Punto de inflamación, °C (COC)  | D-92           | 224               |
| Punto de fluidez, °C            | D-97           | -36               |
| Espuma SEQ.I/II/III             | D-892          | 0/0/0             |
| TBN, mg de KOH/g                | D-2896         | 8.3               |
| CCS a -30°C (mPa.s)             | D-5293         | 5995              |
| Cenizas sulfatadas (% en masa)  | D-874          | 1.15              |
| Contenido de azufre (% en masa) | D-4294         | 0.30              |
| Fósforo (P) (% en masa)         | D-5185         | 0.09              |
| HTHS a 150°C (mPa.s)            | D-5481         | 3.21              |

### Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite [www.benzollubricants.de](http://www.benzollubricants.de).

