



Beschreibung

BENZOL® Modern Drive SAE 5W-30 API SQ ACEA C2/C3 ist ein Premium-Mid-SAPS Full Synthetic Technology Motoröl für moderne europäische Benzin- und leichte Dieselmotoren. Er bietet DPF/GPF/TWC-Kompatibilität, Verschleißschutz, Turboladerhaltbarkeit, Oxidationsbeständigkeit und ausgezeichnete Motorsauberkeit.



Anträge

BENZOL® Vollständig synthetisches SAE 5W-30-Öl wird besonders für moderne europäische Benzin- und leichte Dieselmotoren empfohlen, die C2/C3-Leistung benötigen. Geeignet für turbogeladene, mit Direkteinspritzung und Emissionskontrollfahrzeuge, bei denen der Hersteller SAE 5W-30 und die angegebene ACEA-Kategorie empfiehlt.

Spezifikationen und Zulassungen

API SQ, ACEA C2/C3, BMW LL-04, Chrysler MS-11106, MB 229.52/ MB 229.51/ MB 229.31, Fiat 9.55535-S3/ 9.55535-S1, Ford WSS-M2C961-A/ WSS-M2C917-A, GM Dexos2/ LL-A-025/LL-B-025, Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30/-D30, PSA B71 2290, Renault RN 0710/0700, Stellantis FPW9.55535/03, Volkswagen VW 505 00/505

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Mid-SAPS Vollsynthetische Technologie
- DPF/GPF/TWC-Kompatibilität
- Überlegener Verschleißschutz
- Haltbarkeit des Turboladers
- Oxidationsstabilität
- Sauberkeit des Motors
- Thermische Stabilität
- Langzeitschutz

Produkt-/Teilenummer

MD06901333	4 x 5	MD06901323	4 x 4
MD06901173	12 x 1	MD06901173	24 X 1
MD06901513	1 x 20	MD06901533	1 x 25
MD06901563	1 x 200	MD06901573	1 x 208
MD06901603	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8560
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	65.95
Viskositätsindex	D-2270	170
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	226
Für Punkt, °C	D-97	-42
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CCS bei -30°C (mPa.s)	D-5293	5350
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.70
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.22
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.070
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	3.54

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

