

MODERN DRIVE SAE 5W30 API SQ ACEA C2/C3



Descripción

BENZOL® El Modern Drive SAE 5W-30 API SQ ACEA C2/C3 es un aceite de motor premium Mid-SAPS Full Synthetic Technology para motores modernos europeos de gasolina y diésel ligero. Ofrece compatibilidad con DPF/GPF/TWC, protección contra el desgaste, durabilidad del turbo, resistencia a la oxidación y excelente limpieza del motor.



Aplicaciones

BENZOL® El aceite totalmente sintético SAE 5W-30 se recomienda especialmente para motores europeos modernos de gasolina y diésel ligero que requieren rendimiento C2/C3. Adecuado para vehículos turboalimentados, con inyección directa y control de emisiones, donde el fabricante recomienda el SAE 5W-30 y la categoría ACEA indicada.

Especificaciones y aprobaciones

API SQ, ACEA C2/C3, BMW LL-04, Chrysler MS-11106, MB 229.52/ MB 229.51/ MB 229.31, Fiat 9.55535-S3/ 9.55535-S1, Ford WSS-M2C961-A/ WSS-M2C917-A, Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30/-D30, PSA B71 2290/B71 2297, Renault RN 0710/0700, Stellantis FPW9.55535/03, Volkswagen VW 504 00/ 507 00, Porsche C30.

Especificaciones técnicas

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8560
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	65.95
Índice de viscosidad	D-2270	170
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	226
Para punto, °C	D-97	-42
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CCS a -30 °C (mPa.s)	D-5293	5350
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.70
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.22
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.070
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	3.54

Beneficios de rendimiento

- Tecnología Sintética Completa Mid-SAPS
- Compatibilidad DPF/GPF/TWC
- Protección superior contra el desgaste
- Durabilidad del turbocompresor
- Estabilidad a la oxidación
- Limpieza del motor
- Estabilidad térmica
- Protección a largo plazo

Número de producto/pieza

MD06901333	4 x 5	MD06901323	4 x 4
MD06901173	12 x 1	MD06901173	24 X 1
MD06901513	1 x 20	MD06901533	1 x 25
MD06901563	1 x 200	MD06901573	1 x 208
MD06901603	1x1000		

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

