

MODERN DRIVE SAE 5W30 API SQ ACEA C2/C3



Description

BENZOL® La Modern Drive SAE 5W-30 API SQ ACEA C2/C3 est une huile moteur premium Mid-SAPS Full Synthetic Technology pour moteurs européens modernes à essence et diesel légers. Il offre la compatibilité DPF/GPF/TWC, une protection contre l'usure, la durabilité du turbocompresseur, une résistance à l'oxydation et une excellente propreté du moteur.



Applications

BENZOL® L'huile SAE 5W-30 entièrement synthétique est particulièrement recommandée pour les moteurs européens à essence modernes et les moteurs diesel légers nécessitant des performances C2/C3. Adapté aux véhicules turbocompressés, équipés d'injection directe et de contrôle des émissions, où le constructeur recommande le SAE 5W-30 et la catégorie ACEA indiquée.

Spécifications et Homologations

API SQ, ACEA C2/C3, BMW LL-04, Chrysler MS-11106, MB 229.52/ MB 229.51/ MB 229.31, Fiat 9.55535-S3/ 9.55535-S1, Ford WSS-M2C961-A/ WSS-M2C917-A, Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30/-D30, PSA B71 2290/B71 2297, Renault RN 0710/0700, Stellantis FPW9.55535/03, Volkswagen VW 504 00/ 507 00, Porsche C30.

Avantages de Performance

- Technologie synthétique complète Mid-SAPS
- Compatibilité DPF/GPF/TWC
- Protection supérieure contre l'usure
- Durabilité du turbocompresseur
- Stabilité à l'oxydation
- Propreté du moteur
- Stabilité thermique
- Protection à long terme

Numéro du produit/pièce

MD06901333	4 x 5	MD06901323	4 x 4
MD06901173	12 x 1	MD06901173	24 X 1
MD06901513	1 x 20	MD06901533	1 x 25
MD06901563	1 x 200	MD06901573	1 x 208
MD06901603	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8560
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	11.50
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	65.95
Indice de viscosité	D-2270	170
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-42
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1
CSC à -30°C (mPa.s)	D-5293	5350
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.70
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.22
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.070
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	3.54

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

