



Beschreibung

BENZOL® Modern Drive SAE 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A ist ein fortschrittliches Motoröl mit vollsynthetischer Technologie, das für moderne Benzin-, Turbo- und TGDI-Motoren entwickelt wurde. Die API SQ-Technologie bietet LSPI-Schutz, Verschleißkontrolle der Steuerkette, Oxidationsbeständigkeit, Schlammschutz und zuverlässige Kraftstoffeffizienz, ohne den Verschleißschutz zu beeinträchtigen.



Anträge

BENZOL® Vollständig synthetisches SAE 5W-30-Öl wird besonders für Pkw, kompakte SUVs, Hybridfahrzeuge und leichte Benzinmotoren empfohlen, die API SQ und ILSAC GF-7A benötigen. Geeignet für Saugmotoren, Turbomotoren und TGDI-Motoren, einschließlich Stop-and-Start-Anwendungen, bei denen der Fahrzeughersteller SAE 5W-30 empfiehlt.

Spezifikationen und Zulassungen

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A, Chrysler MS-13340/ MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C961-A1/ WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1/ WSS-M2C945-A/ WSS-M2C941-A1/ WSS-M2C929-A, GM Dexos1™ Gen 3/ GM 6094M/ GM 4718M, Honda HTO-06, Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30, Volkswagen VWC 530 34

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Fortschrittliche vollsynthetische Technologie
- LSPI-Schutz für TGDI-Motoren
- Verschleißschutz gegen Zahnradketten
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Überlegener Verschleißschutz
- Sauberer Motorbetrieb
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Langfristige Leistungserhaltung

Produkt-/Teilenummer

MD06900333	4 x 5	MD06900323	4 x 4
MD06900173	12 x 1	MD06900173	24 X 1
MD06900513	1 x 20	MD06900533	1 x 25
MD06900563	1 x 200	MD06900573	1 x 208
MD06900603	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8550
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	11.30
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	65.50
Viskositätsindex	D-2270	167
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	226
Für Punkt, °C	D-97	-42
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS bei -30°C (mPa.s)	D-5293	5400
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.70
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.25
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.070
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	3.11

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

