

MODERN DRIVE SAE 5W30 API SQ ILSAC GF-7A



Descripción

BENZOL® El Modern Drive SAE 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A es un aceite de motor avanzado de tecnología sintética completa formulado para motores modernos de gasolina, turboalimentados y TGDl. La tecnología API SQ proporciona protección LSPI, control del desgaste de la cadena de distribución, resistencia a la oxidación, protección contra lodos y un rendimiento fiable en economía de combustible sin comprometer la protección contra el desgaste.



Aplicaciones

BENZOL® El aceite totalmente sintético SAE 5W-30 se recomienda especialmente para turismos, SUV compactos, vehículos híbridos y motores de gasolina ligeros que requieren API SQ e ILSAC GF-7A. Adecuado para motores atmosféricos, turboalimentados y TGDl, incluyendo aplicaciones de arranque y stop stop, donde el fabricante recomienda el SAE 5W-30.

Especificaciones y aprobaciones

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A, Chrysler MS-13340/ MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C961-A1/ WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1/ WSS-M2C945-A/ WSS-M2C941-A1/ WSS-M2C929-A, GM Dexos1™ Gen 3/ GM 6094M/ GM 4718M, Honda HTO-06, Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30, Volkswagen VWC 530 34

Especificaciones técnicas

Beneficios de rendimiento

- Tecnología Completa Sintética Avanzada
- Protección LSPI para motores TGDl
- Protección contra el desgaste de la cadena de distribución
- Mejora en el rendimiento de la economía de combustible
- Protección superior contra el desgaste
- Funcionamiento limpio del motor
- Excelente estabilidad a la oxidación
- Retención de rendimiento duradera

Número de producto/pieza

MD06900333	4 x 5	MD06900323	4 x 4
MD06900173	12 x 1	MD06900173	24 X 1
MD06900513	1 x 20	MD06900533	1 x 25
MD06900563	1 x 200	MD06900573	1 x 208
MD06900603	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8550
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	11.30
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	65.50
Índice de viscosidad	D-2270	167
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	226
Para punto, °C	D-97	-42
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS a -30 °C (mPa.s)	D-5293	5400
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.70
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.25
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.070
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	3.11

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

