

MODERN DRIVE SAE 5W30 API SQ ILSAC GF-7A



Description

BENZOL® La Modern Drive SAE 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A est une huile moteur avancée Full Synthetic Technology formulée pour les moteurs essence, turbo et TGDl modernes. La technologie API SQ offre une protection LSPI, un contrôle de l'usure de la chaîne de distribution, une résistance à l'oxydation, une protection contre les boues et une performance fiable en économie de carburant sans compromettre la protection contre l'usure.



Applications

BENZOL® L'huile entièrement synthétique SAE 5W-30 est particulièrement recommandée pour les voitures particulières, SUV compacts, véhicules hybrides et moteurs essence légers nécessitant API SQ et ILSAC GF-7A. Adapté aux moteurs atmosphériques, turbocompressés et TGDl, y compris en applications stop-start, où le constructeur recommande SAE 5W-30.

Spécifications et Homologations

API SQ and RC (Resource Conserving), ILSAC GF-7A, Chrysler MS-13340/ MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C961-A1/ WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1/ WSS-M2C945-A/ WSS-M2C941-A1/ WSS-M2C929-A, GM Dexos1™ Gen 3/ GM 6094M/ GM 4718M, Honda HTO-06, Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30, Volkswagen VWC 530 34

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8550
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	11.30
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	65.50
Indice de viscosité	D-2270	167
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-42
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CSC à -30°C (mPa.s)	D-5293	5400
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.70
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.25
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.070
HTHS à 150°C (mPa.s)	D-5481	3.11

Avantages de Performance

- Technologie Synthétique Complète Avancée
- Protection LSPI pour moteurs TGDl
- Protection contre l'usure de la chaîne de distribution
- Performance améliorée de la consommation de carburant
- Protection supérieure contre l'usure
- Fonctionnement propre du moteur
- Excellente stabilité à l'oxydation
- Rétention durable des performances

Numéro du produit/pièce

MD06900333	4 x 5	MD06900323	4 x 4
MD06900173	12 x 1	MD06900173	24 X 1
MD06900513	1 x 20	MD06900533	1 x 25
MD06900563	1 x 200	MD06900573	1 x 208
MD06900603	1x1000		

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL®**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

