



Beschreibung

BENZOL® Der moderne Drive SAE 5W-50 API SQ ACEA A3/B4 ist ein leistungsstarkes Motoröl mit vollsynthetischer Technologie, das für leistungsstarke Benzin- und leichte Dieselmotoren entwickelt wurde. Er bietet Stabilität bei hohen Temperaturen, hohen HTHS-Schutz, Verschleißkontrolle und robuste Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen.



Anträge

BENZOL® Vollständig synthetisches SAE 5W-50-Öl wird besonders für moderne europäische Benzin- und leichte Dieselmotoren empfohlen, die A3/B4-Leistung benötigen. Geeignet für turbogeladene Fahrzeuge mit Benzin-Direkteinspritzung, bei denen der Hersteller SAE 5W-50 und die angegebene ACEA-Kategorie empfiehlt.

Spezifikationen und Zulassungen

API SQ and RC (Resource Conserving), ACEA A3/B4

Leistungsvorteile

- Hochleistungs-Synthetiktechnologie
- Hoher HTHS-Schutz
- Maximale Verschleißkontrolle
- Hochtemperaturstabilität
- Turboladerschutz
- Starke Dienstdauer
- Einzahlungskontrolle
- Zuverlässiger Schutz unter Last

Produkt-/Teilenummer

MD08904333	4 x 5	MD08904323	4 x 4
MD08904173	12 x 1	MD08904173	24 X 1
MD08904513	1 x 20	MD08904533	1 x 25
MD08904563	1 x 200	MD08904573	1 x 208
MD08904603	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8580
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	18.75
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	121.3
Viskositätsindex	D-2270	174
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	236
Für Punkt, °C	D-97	-39
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.3
CCS bei -30°C (mPa.s)	D-5293	6100
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	1.20
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.30
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.08
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	3.84

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

