

MODERN DRIVE SAE 5W50 API SQ ACEA A3/B4



Descripción

BENZOL® El Modern Drive SAE 5W-50 API SQ ACEA A3/B4 es un aceite de motor Full Synthetic Technology de alto rendimiento diseñado para potentes motores de gasolina y diésel ligeros. Proporciona estabilidad a altas temperaturas, alta protección contra HTHS, control del desgaste y una lubricación robusta en condiciones de funcionamiento severas.



Aplicaciones

BENZOL® El aceite totalmente sintético SAE 5W-50 se recomienda especialmente para motores europeos modernos de gasolina y diésel ligero que requieren rendimiento A3/B4. Adecuado para vehículos con inyección directa de gasolina turboalimentada donde el fabricante recomienda SAE 5W-50 y la categoría ACEA indicada.

Especificaciones y aprobaciones

API SQ and RC (Resource Conserving), ACEA A3/B4

Especificaciones técnicas

Beneficios de rendimiento

- Tecnología sintética de alto rendimiento
- Alta protección contra HTHS
- Control máximo de desgaste
- Estabilidad a altas temperaturas
- Protección del turbocompresor
- Durabilidad en servicio severa
- Control de depósitos
- Protección fiable bajo carga

Número de producto/pieza

MD08904333	4 x 5	MD08904323	4 x 4
MD08904173	12 x 1	MD08904173	24 x 1
MD08904513	1 x 20	MD08904533	1 x 25
MD08904563	1 x 200	MD08904573	1 x 208
MD08904603	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L3.0
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8580
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	18.75
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	121.3
Índice de viscosidad	D-2270	174
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	236
Para punto, °C	D-97	-39
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.3
CCS a -30 °C (mPa.s)	D-5293	6100
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	1.20
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.30
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.08
HTHS a 150 °C (mPa.s)	D-5481	3.84

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

