



Description

L'huile **BENZOL®** de transmission universelle pour tracteur SAE 10W30 est une huile universelle pour transmission de tracteur (UTTO) à très hautes performances, formulée à partir d'huiles de base hydrotraitées de haute qualité et d'un système d'additifs multifonctionnels. Cette technologie avancée est conçue pour optimiser les performances des équipements fonctionnant dans une large gamme d'environnements et de conditions. Elle est particulièrement utile dans les équipements où un système de lubrification commun fournit de l'huile pour différentes applications.



Applications

Le fluide **BENZOL®** multifonctionnel pour freins de transmission hydraulique convient aux systèmes de transmission et hydrauliques, aux freins humides et aux transmissions finales des tracteurs et autres équipements agricoles ou forestiers dotés de systèmes de lubrification courants, lorsqu'un lubrifiant universel de type huile de transmission de tracteur est requis.

Spécifications et Homologations

API GL-4, FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, Allison C-4, VOLVO WB 101, CATERPILLAR TO-2, John Deere JDM J20C/D, ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F, Massey Ferguson M1135, M1141, M1143.

Avantages de Performance

- Sa polyvalence le rend adapté à une utilisation avec une grande variété de machines agricoles.
- Huile multifonctionnelle pour les systèmes hydrauliques, de transmission et de freinage humide, adaptée aux tracteurs de grande puissance.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion, augmente la durée de vie des composants du système.
- Bonne résistance à la rouille et compatibilité avec les matériaux de joints.
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation.
- Compatible avec les matériaux d'embrayage et les élastomères

Numéro du produit/pièce

TO09010332	4 x 5	TO09010322	4 x 4
TO09010172	12 x 1	TO09010172	24 X 1
TO09010512	1 x 20	TO09010532	1 x 25
TO09010562	1 x 200	TO09010572	1 x 208
TO09010602	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8765
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	10.75
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	71.40
Indice de viscosité	D-2270	140
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	226
Point d'écoulement, °C	D-97	-36
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.1

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

