



Beschreibung

BENZOL® Turbinenöl ISO 46 ist ein sehr hochwertiges, rost- und oxidationsgehemmtes Umlauföl, das für den Einsatz in industriellen Dampfturbinen, rotierenden Luftkompressoren und vielen anderen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Diese Inhibitoren bieten Beständigkeit gegen thermische Zersetzung über lange Zeiträume in Gegenwart von eingeschlossener Luft und katalysierenden Metallen. Es ist speziell formuliert, um vor Schlamm- und Lackbildung zu schützen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Anträge

BENZOL® Turbinenöl ist für den Einsatz in Wasser-, Dampf- und Gasturbinen, Lagerungsschmierung und Systemkühlung vorgesehen, wo die Ölanforderungen eine lange Betriebslebensdauer und Rostschutz, gute Wasserabscheidung und Luftabscheidungseigenschaften umfassen. Es eignet sich auch für Zentrifugal- und Drehluftkompressoren.

Spezifikationen und Zulassungen

Alstom HTGD 90117 V 0001T, ASTM D 4304, Type I(non-EP) and Type II (EP), BS 489, DIN 51515 Part 1 (TD) and Part 2 (TG), ISO 8086 TSE, TGE, TSA and TGA, GEK 28143A, Siemens TLV 9013-04, Solar ES 9-224, Class II

Leistungsvorteile

- Geringe Kohlenstoffbildungsneigung für den Einsatz in Luftkompressoren.
- Schützt vor Schlamm- und Lackablagerungen.
- Effiziente Demulsivität für schnelle Wasserabscheidung.
- Wirksamer Schutz gegen Lufteinschlüsse und gute Luftfreisetzungseigenschaften.
- Hervorragende Oxidationsstabilität

Produkt-/Teilenummer

TU07000511	1 x 20	TU07000531	1 x 25
TU07000561	1 x 200	TU07000571	1 x 208
TU07000601	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L0.5
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8715
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	6.87
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	46
Viskositätsindex	D-2270	104
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	234
Für Punkt, °C	D-97	-30
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
Kupferkorrosion, 3 Stunden @ 100 °C	D-130	1a
Rosttest	D-665(A&B)	Passieren

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

